

Technické podmínky velkoplošného tisku BONO Art s.r.o.

Data pro velkoplošný tisk přijímáme ve formátu:

- PDF X1a,
- .eps
- .tif
- .jpg

Současně s daty požadujeme barevný tisk (náhled, cromalin či jiný adekvátní kontrolní tisk). Bez tohoto výtisku nelze zaručit shodu tisku s předlohou.

- U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel...) převedte písmo do křivek.
- Všechny barvy a obrázky v barevném prostoru CMYK.
- Data musí být připravena na čistý rozměr BEZ spadávky a BEZ ořezových značek.
- Vypněte všechny profily!
- Černé plochy (NE TEXTY) vytvořte s následujícím složením: C60, M40, Y40, K100 %.
- Součet barev ve CMYKu může být maximálně 250%.

Data připravená do formátu PDF ukládejte:

- v PDF X1a
- bez kompresí
- bez převodu obrázků z CMYK do RGB
- písma převést do křivek

Upozorňujeme, že takto připravená data nelze u nás nijak upravovat.

Rozlišení - pro výsledný formát (1:1):

- Data mohou být dodávána v jakémkoliv měřítku při zachování poměru stran (např. 1:10).
- Pro interiérové aplikace cca 100 DPI
- Exteriérové aplikace cca 5 - 15 m čtverečných 50 - 80 DPI
- Pro billboardy a bigboardy postačí 15 - 35 DPI.

Za kvalitu tiskových podkladů si ručí objednavatel (dodavatel, studio).

BONO Art s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu tisku z dat, která nevyhovují těmto specifikacím.